



Wszystko
do sufitów
napinanych

<https://de.dosufitu.pl> +48
729 216 186
sklep@dosufitu.pl



Folia z systemem harpun, z dowolnym nadrukiem (szer. do 320cm; dłu.∞)

EAN code: 0082056879199

Lieferdauer: 7 dni

Preis

34,50 EUR

Opis produktu

Spanndecke mit Fotodruck.

In unserem Online-Shop können Sie Fotodruck auf Leinwände bis 320 cm Breite (350 cm gestreckt) bestellen.

Der Druck erfolgt auf UV- und Ecosolvent-Druckern.

Verfahren zur Auftragserfüllung:

Senden Sie uns per E-Mail eine Zeichnung einer Spanndecke mit Abmessungen aller Seiten und Diagonalen, die Ansicht der Spanndecke in der Zeichnung muss von oben sein (dieser Link enthält ein Beispiel). Machen Sie, wenn möglich, einen Schnappschuss der vorhandenen Decke. Wählen Sie ein Bild zum Drucken auf dem Internetdienst [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com) aus. Nach Verarbeitung der Daten durch unseren Mitarbeiter senden wir Ihnen zur Bestätigung ein Schreiben mit Visualisierung zu. Achten Sie auf die 1:1-Bildfragmente, die dem Rendering beigelegt sind, um Fotos mit Defekten, Unschärfen usw. zu vermeiden. Die Lieferzeit beträgt 7 Werktage.

Empfehlungen:

Das gedruckte Bild sieht auf einer weißen Leinwand am besten aus. UV-Druck sieht auf matten, durchscheinend matten und satinierten Folien gut aus. Ecosolvent-Drucke sehen auf glänzenden, glänzenden transluzenten Folien gut aus. Die Farbskala der Fotos kann von den tatsächlichen Druckfarben abweichen, da jeder Monitor ein anderes Farbprofil hat. Außerdem wird die Datei in der Druckerei von RGB auf CMYK umgestellt. Wenn Sie eine bestimmte Farbe benötigen, sollten Sie ein vorläufiges Druckmuster bestellen. Bei Decken mit sehr dunklem Druck* besteht die Gefahr von sichtbaren Unregelmäßigkeiten nach dem Spannen der Bahn. Bei der Verlegung können Risse im Lack (durch Überhitzung oder Dehnung der Folie), insbesondere in den Ecken, und/oder kleine weiße Punkte (ca. 1 mm) entstehen. Beim Drucken kann Schwarz in Grau-, Grün- und Violettöne übergehen. Dies liegt an der Drucktechnologie und den physikalischen Eigenschaften der Farbe. Der Einbau solcher Beschichtungen sollte von erfahrenen Installateuren und mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Die Beschichtung muss gleichmäßig bis zu einer maximalen Temperatur von 50 °C erhitzt werden. Wir empfehlen 5% Schrumpfung auf der Leinwand. Wir sind nicht verantwortlich für Mängel in dunklen * bedruckten Decken.

Filmspezifikationen:

Chemische Zusammensetzung - Polyvinylchlorid.

Die Materialklasse für Feuerlöschung und Ökologie ist M1.

Filmdichte - 180 g / m².

Filmdicke - 0,17 mm.

Schallabsorptionsgrad - 0,4.

Feuchtigkeitsbeständigkeit - 100%.

Dehnbarkeit bis zu - 200% ... 220%.

Temperaturbereich von -5°C bis 50°C.

Hohe Festigkeit: widersteht Druck über 1 kPa und Belastung von 100 kg / m².

Biologisch resistent gegen Schimmel- und Mehltaubildung.

Ungiftiges Material!

Nimmt keine Gerüche auf!