



Wszystko
do sufitów
napinanych

<https://de.dosufitu.pl> +48
729 216 186
sklep@dosufitu.pl



Czujnik gazu Proban-Butan i CO2 Xblitz 2W1

EAN code: 0091128771637

Lieferdauer: 24 Stunden

Preis

38,90 EUR

Opis produktu

Xblitz DG3-1 Kohlenmonoxid-Detektor / Sensor Produktcode: DG3-1 LCD Bildschirm Alarmsirene Moderner Mikroprozessor Nachweis von Kohlenmonoxid Erfassung der Konzentration brennbarer Gase - Erdgas, Methan usw. Zwei nichtleitende Sensoren Testsignal-Triggerfähigkeit

Kompletter Schutz Ein sprachgesteuerter Detektor für Kohlenmonoxid und brennbare Gase, gesteuert von einem hochmodernen Mikroprozessor, mit einem Display, das den Grad der Gaskonzentration anzeigt. Neben Kohlenmonoxid kann das Gerät auch brennbare Gase erkennen, wie zum Beispiel: Flüssiggas, Erdgas, Methan usw.

Schutz überall Xblitz CO DG3-1 ist die ideale Lösung für jedes Zuhause, in dem eine potenzielle Gefahr einer Gas- oder Kohlenmonoxidvergiftung besteht. Der DG3-1 wird mit einem optionalen 9-V-Batterieanschluss direkt über das Stromnetz gespeist Der Sensor verfügt über ein großes, lesbares LCD-Display, das die aktuelle Gaskonzentration anzeigt.

Wenn eine erhöhte Gaskonzentration in der Luft festgestellt wird, löst der Detektor automatisch einen Alarm aus. Der Detektor ist mit zwei stabilen und zuverlässigen Sensoren ausgestattet: einem elektrochemischen Sensor zum Nachweis von Kohlenmonoxid und einem katalytischen Sensor zum Nachweis brennbarer Gase. Der Detektor unterstützt die Funktion von Sprachansagen und verfügt über eine integrierte Überwachung des Sensorzustands. Wir können jederzeit einen Testalarm auslösen, indem wir proaktiv den Status des Gerätes prüfen.

Datenblatt Typ:

Gas- und Kohlenmonoxidsensor

Detektierte Gasarten: CO (Kohlenmonoxid), brennbare Gase Sensortyp: elektrochemischer, katalytischer Sensor

Stromversorgung: AC 90V-240V 50-60Hz,

Batterie: 9V (optional)

Getestete Alarmkonzentration:

Kohlenmonoxid: 100-999 PPM (± 50 PPM),

Brennbares Gas: 6-20 % UEG (3000-10000 PPM; $\pm$ 500 PPM)

Alarm: Sprachansagen und Signalton

Temperaturbereich: 0-50C Zulässige

Luftfeuchtigkeit: 10 - - 95 % Weiße Farbe

Abmessungen: 112 x 73 x 42 mm

Weitere Informationen: LCD-Display